MAKE A CHANGE
WHEREVER ELECTRICAL
ENERGY FLOWS.

REDUR
A Phoenix Mecano Company



RSC42L

RSC | Kabelumbauwandler

Artikelnummer: auf Anfrage

Rundleiter: **2 x 42 mm**
Abmessung: **60 x 46 x 143 mm**
Gewicht:
Primärstrom: **750 A**
Ausgangssignal: **1 A**
Klassengenauigkeit: **3**
Bürde: **7,5 VA**
Betriebsspannung: **0,72/3 kV**
Konformitätsbewertet: **Nein**
FFP: **Nein**

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

- Höchste Spannung für Betriebsmittel Um = 0,72kV
- Bemessungs-Stehwechselspannung 3 kV/1min
- Bemessungsfrequenz 50 / 60Hz
- Thermischer Bemessungsdauerstrom Icth = 1,2 × Ipr (Ausnahme siehe Leistungsschild)
- Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom Ith = 60 × Ipr/1s (max. 40 kA/1s)
- Bemessungs-Stoßstrom Idyn = 2,5 × Ith
- Betriebsbedingung Innenraum
- Betriebstemperatur -5 °C ... +40 °C (andere Temperaturen auf Anfrage)
- Überstrom-Begrenzungsfaktor – siehe Leistungsschild
- Isolationsklasse – siehe Leistungsschild
- Normative Standards IEC 61869 Teil 1 + 2

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

- Patentiertes Click-Off-Scharnier
- Bruchfestes Kunststoffgehäuse aus Polyamid
- Schwer entflammbar nach UL 94.
- WAGO-Klemme für werkzeuglosen Anschluss (Modelle der Reihe „RSC-LC“)

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Kabelibinder

· NOT ACTIVATED · PREVIEW ·

OPTIONALES ZUBEHÖR

(je nach Typ)
- Steckfüße zur Befestigung auf Montageplatte
- Schnappbefestigung zur Montage auf Tragschiene TS 35 (DIN EN 60715)
- Ersatzscharnier

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- V0 Ausführung gemäß UL 94

TECHNISCHE ANSICHTEN







