MAKE A CHANGE
WHEREVER ELECTRICAL
ENERGY FLOWS.

REDUR
A Phoenix Mecano Company



[E]8A615.3

REGULUS | Aufsteckstromwandler

Artikelnummer: W000011333

Rundleiter: **52 mm**
Primärschiene: **60 x 10 mm**
Schienenpaket: **2 x 40 x 10 mm; 2 x 50 x 10 mm; 3 x 30 x 10 mm**
Fenstergrößen: **16 x 60,5 mm; 32 x 52 mm; 42 x 42 mm; 52 x 32 mm; 60,5 x 16 mm**
Abmessung: **85 x 108 x 30 mm**
Gewicht:
Primärstrom: **250 A**
Ausgangssignal: **5 A**
Klassengenauigkeit: **0,5**
Bürde: **1 VA**

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

- Bemessungsfrequenz 50 / 60Hz
- Thermischer Bemessungsdauerstrom Icth = 1,2 × Ipr (Ausnahme siehe Leistungsschild)
- Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom Ith = 60 × Ipr/1s (max. 100 kA/1s)
- Bemessungs-Stoßstrom Idyn = 2,5 × Ith
- Betriebsbedingung Innenraum
- Betriebstemperatur -5 °C ... +40 °C (andere Temperaturen auf Anfrage)
- Überstrom-Begrenzungsfaktor – siehe Leistungsschild
- Isolationsklasse – siehe Leistungsschild

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

- Bruchfestes Kunststoffgehäuse aus Polyamid
- Schwer entflammbar nach UL 94
- Vernickelte Sekundärklemmen mit Plus-Minus-Schrauben (2 Nm)

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

(je nach Typ) IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Sekundärklemmenabdeckung
- Primärschienenklemme
- Druckstück für Primärschienen-Befestigungsgewindestifte
- Gewindestifte
- Steckfüße

· NOT ACTIVATED · PREVIEW ·

ZUBEHÖR

(je nach Typ)

- Schnappbefestigung für Tragschiene TS35 (DIN EN 60715)
- Cu-Hülsen in verschiedenen Größen
- Cu-Primärschienen in verschiedenen Größen
- Isolierschutzkappen für Primärschienen-Befestigungsgewindestifte
- Schutzhaube zur Vergrößerung der Luft- und Kriechstrecken
- Primärschienen-Schnellbefestigung

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- Andere Übersetzungen, Leistungen oder Genauigkeitsklassen
- Gießharzverguss
- Ausführung gemäß ETL Intertek

TECHNISCHE ANSICHTEN





